

Winther CX



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6001 (Hauptrahmen) und Stahl (vorderer Rahmen)
RAHMENFARBEN	Schwarz, Weiß, Waldgrün, Rot, Orange, Blau, Mitternachtsblau, Ozean
MOTOR	Wahlweise Shimano Steps 6100 oder Bafang Hecknabenmotor
BATTERIE	Wahlfrei
BOX	Aluminium 330 L, pulverbeschichtet Deckel mit Gummidichtung und 2 Gasdruckstossdämpfern, Holzboden in der Box.
BOX FARBEN	Schwarz
LENKSYSTEM	Gabelschafftlösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERRAD	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
SPURBREITE	81,5 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 207 cm. Breite: 89 cm. Höhe bis Lenker: 114 cm
INNENABMESSUNGEN DER BOX	Oben: L92 x B56 Unteren: L78 x B54/57,5. Höhe hinten: 58cm. Höhe vorne: 53 cm
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 Kg (Kistenlast + Gepäckträger last + Fahrer)
MAX. TRAGLAST DER BOX	100 Kg
MAX. GEPÄCKTRÄGER TRAGLAST	30 Kg
NETTOGEWICHT	64 kg

Bei Winther sind wir ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern und zu optimieren, daher können diese Spezifikationen ändern und es können keine Garantien aus dieser Veröffentlichung zum 1. September 2023 abgeleitet werden.

winther[®]

WINTHER BIKES | RYGESMINDEVEJ 2, 8653 THEM | DENMARK | +45 70 25 72 88
INFO@WINTHERBIKES.COM | WWW.WINTHERBIKES.COM